



Guide de choix

Extracteur permanent

Désignation	CODE	Débit	P.Abs	Montage			Gaine	Destination		Mise en route par :				Arrêt	N. son.	Indice
		m³/h	W	mur	plaf.	conduit	lg maxi m	habitat	tertiaire	Inter indép.	inter lumière	hygro	CO2	auto minuté	dB(A)*	IPX4
MONO DF LT	123 039	22/55	3,2/26,6	•			0,46	•	•	•	•			•	20/36	•
VPI MAX 100 T	123 040	22/30/50	1/1,7	•	•	•	10	•	•	•	•			•	17/ 32,5	•
VPI MAX 100 HY	123 041	22/30/50	1/1,7	•	•	•	10	•	•	•	•				17/ 32,5	•
AIREA 2 CUISINE	123 183	45/135	8	•	•	•	20	•		•					25	
AIREA 2 15	123 184	15	8	•	•	•	20	•							16	•
AIREA 2 30	123 185	30	14	•	•	•	20	•							29	•
VPI 100 S	123 068	30	4,5	•	•		0,5	•							18	•
VPI 120 S	123 062	50/170	6/14	•	•		0,5	•		•					16/39	•
VPI 100 HY S	123 059	15/55	3/5,5	•	•		0,5	•			•			•	18/32	•
VPI STYLE 100 T	123 133	22/83	1,4/3,7	•	•		1,5	•		•	•			•	11/25	•
VPI STYLE 100 HY	123 134	22/83	1,4/3,7	•	•		1,5	•		•	•			•	11/25	•
VCM EASY 100 3V	123 186	220/250/315	19/21/24			•	6	•		•					20/23	•
VCM EASY 125 3V	123 187	200/230/340	21/24/28			•	6		•	•					20/24	•
VCM EASY 150 3V	123 188	380/435/557	39/41/45			•	6		•	•					31/35	•
VCM EASY 200 3V	123 189	735/833/977	111/105/110			•	6		•	•					33/38	•

* dB(A) niveau de pression acoustique mesuré à 3 m en champ libre, sauf pour la gamme Airea 2 : niveau de puissance acoustique.

Tous les appareils sont Classe 2  Garantie 2 ans. 

Nota : pour toute information complémentaire sur les caractéristiques aérauliques, nous contacter