

# Accessoires de pose



## SUPPORTS TÉLESCOPIQUES POUR CONDUITS

**Support STG** : s'utilise soit avec le SUP BUS 25, soit avec les colliers SG ou SGI.  
Livrés en kit (pied et platine à visser). H : de 280 à 480.  
Dimensions de la platine : 300 x 300. Conforme au DTU 68-3.

**SUP BUS 25** : s'utilise avec la bande perforée BS 25.  
Se monte sur le support STG.

REF	CODE
<b>STG</b>	<b>530 090</b>
<b>SUP BUS 25</b>	<b>530 091</b>

Conditionnement : sachet de 5 unités



Colliers isolés



Colliers monofils



Colliers plats

## COLLIERS

**Colliers supports isolés**  
Pour fixer les conduits sur terrasse, plafond, mur.  
Écrou double taraudage M10/M8.

REF	CODE
SGI 80	524 161
SGI 100	524 163
SGI 125	543 544
SGI 160	543 545
SGI 200	543 546
SGI 250	524 172
SGI 315	524 173
SGI 355	524 174
SGI 400	524 169
SGI 450	523 560
SGI 500	524 178
SGI 560	524 177
SGI 630	524 171
SGI 710	547 272
SGI 800	544 366

### Colliers monofils

REF	CODE
<b>MONOFIL 125</b>	<b>423 350</b>
<b>MONOFIL 160</b>	<b>423 358</b>
<b>MONOFIL 200</b>	<b>423 357</b>
<b>MONOFIL 250</b>	<b>423 359</b>
<b>MONOFIL 315</b>	<b>423 305</b>

Prix par sachet de 10.

### Colliers plats

REF	Ø mm	CODE
Ø 80 à 125	<b>C 125 G</b>	<b>125 523 321</b>
Ø 160 - 200	<b>C 200 G</b>	<b>200 523 323</b>
Ø 250 - 315	<b>C 315 G</b>	<b>315 523 325</b>
Ø 355 - 400	<b>C 400 G</b>	<b>400 523 153</b>
Ø 450 - 500	<b>C 500 G</b>	<b>500 523 745</b>

Prix par sachet de 2.


## ACCESSOIRES DIVERS



**Matelas isolant adhésif pour conduits en traversée de mur**

Antivibratile largeur 225 mm, long. 25 m, ép. 4 mm.  
Réaction au feu : M1.

REF	CODE
<b>MIC 225/25</b>	<b>533 258</b>



**Plots Choc Isol**

Jeu de 4 plots en néoprene. Amortissement des vibrations des machines tournantes.  
Charge maxi : 60 kg/plot.

REF	CODE
<b>CHOC ISOL</b>	<b>525 221</b>

## Bandes de suspension perforées et accessoires

Largeur 25 mm, long. 25 m.



REF	CODE
<b>BS 25</b>	<b>523 383</b>

Patte de suspension pour fixer la BS 25.  
Prix HT du sachet de 10.



REF	CODE
<b>PSC 10</b>	<b>523 628</b>

Profilé isolant, montage sur BS 25 et colliers SG. Isole le conduit du support.  
Long. 25 m. Prix HT de la longueur.

REF	CODE
<b>PRL 25</b>	<b>575 017</b>