

# Gamme VRF DC Inverter

La performance pour toutes les applications

**atlantic FUJITSU**  
PARTENARIAT EXCLUSIF

## 3 TECHNOLOGIES ADAPTÉES À TOUTES LES APPLICATIONS TERTIAIRES (COMMERCE, BUREAUX, HÔTELS...)

	Neuf pour une performance élevée en RT 2012	Existant pour répondre au besoin d'intégration des éléments	Neuf et existant avec ambiance corrosive pour protéger durablement l'UE
réversible ou chaud seul	<p><b>MINI VRF-2</b> de 12,1 à 15,5 kW monophasé et triphasé</p> <p><b>EasyVRF</b> de 22,4 à 45 kW</p> <p><b>VRFMAX3</b> de 22,4 à 150 kW</p>  <p>jusqu'à 13 unités    jusqu'à 40 unités    jusqu'à 64 unités</p>	<p><b>MINI VRF-S</b> de 12,1 à 15,1 kW monophasé</p> <p><b>EasyVRF</b> de 22,4 à 45 kW</p> <p><b>VRFMAX2</b> de 22,4 à 135 kW</p>  <p>jusqu'à 8 unités    jusqu'à 40 unités    jusqu'à 48 unités</p>	<p><b>XtremVRF</b> de 22,4 à 150 kW</p>  <p>jusqu'à 55 unités</p>
	<p><b>VRFMAX2R</b> de 22,4 à 135 kW</p>  <p>jusqu'à 64 unités</p>	<p><b>VRFMAX2R</b> de 22,4 à 135 kW</p>  <p>jusqu'à 64 unités</p>	

## LARGE GAMME DE GROUPES EXTÉRIEURS

PUISSANCE	kW	12,1	14	15,5	22,4	28	33,5	40	45	50	Guide de choix		
		CV	4	5	6	8	10	12	14	16	18	Investissement	Performance
MINI VRF-S mono-ventilateur		●	●	●	-	-	-	-	-	-	€ € € €	++++	++++
MINI VRF-2 double-ventilateur		●	●	●	-	-	-	-	-	-	€ € € €	++++	++++
EasyVRF 2 tubes compacts		-	-	-	●	●	●	●	●	-	€ € € €	++++	++++
VRFMAX2 2 tubes standards		-	-	-	●	●	●	●	●	-	€ € € €	++++	++++
VRFMAX3 2 tubes haute-performance		-	-	-	●	●	●	●	●	●	€ € € €	++++	++++
XtremVRF 2 tubes anti-corrosion		-	-	-	●	●	●	●	●	●	€ € € €	++++	++++
VRFMAX2R 3 tubes		-	-	-	●	●	●	●	●	-	€ € € €	++++	++++

# LARGE GAMME D'UNITÉS INTÉRIURES

Puissance		Cassettes			EXCLUSIF	Gainables				Consoles compactes	Consoles/plafonniers	Plafonniers	Muraux compacts		Muraux
kW	kB-TU/h	600x600 standard/compact	800x800 blanche	800x800 noire	micro gainable	compacts avec pression	moyenne pression	haute pression	tout air neuf	Détendeurs intégrés et déportés			détendeurs intégrés	détendeurs déportés	
1,1	4														
2,2	7														
2,8	9														
3,6	12														
4,5	14														
5,6	18														
7,1	24														
9,0	30														
10	34														
11,2	36														
12,5	45														
14,0	54														
18,0	60														
22,4	72														
25,0	90														
28,0	96														


\*Compatible uniquement VRFmax2, VRFmax3 et VRFmax2R et EasyVRF.

## PRODUITS DE PILOTAGE ADAPTÉS À TOUS LES PROJETS

Voir p. 670.  
Télécommandes individuelles



### Ouverture GTB/GTC



### Télécommandes centralisées



### Ouverture CTA 2 solutions possibles

