


# Accessoires de réseaux

## Caissons de distribution pour conduits souples

- Caisson collecteur en PSE, avec 6 piquages Twist & Go, Ø 80.
- Comprend 4 bouchons Ø 80.



LIBELLÉ	Emploi	A	B	C	Piquages régulés	Raccordement cuisine	Raccordement caisson	RÉF.
NEOCD 80 S	soufflage air neuf	228	650	170	non	-	Ø 125	412 231
NEOCD 80 R	reprise air vicié	228	641	170	oui	1 x 125	Ø 125	412 232
NEOCD 80 HY	reprise air vicié	228	650	170	non	1 x 125	Ø 160	412 233
NEOCD 160/80 R	reprise air vicié	228	650	170	oui	1 x 125	Ø 160	412 234
NEOCD 160/80 S	soufflage air neuf	228	585	170	non	-	Ø 160	412 235

## Autres accessoires

### Colliers de serrage en fil d'acier :


LIBELLÉ	RÉF.
C 82 PAR 10	423 348
C 127 PAR 10	423 350

Conditionnement par 10.



### Réductions plastiques :

LIBELLÉ	RÉF.
RP 80/60	422 221
RP 100/80	422 222
RP 125/100	422 223
RP 150/125	422 224
RCP 160/125	422 809



### Manchons de raccordement :

LIBELLÉ	RÉF.
MR 80	422 232
MR 125	422 234



### Culotte de raccordement 160/2X125

LIBELLÉ	RÉF.
CU 160/2X125	524 649




# Accessoires de VMC

## Rejet d'air

**CPR** : sortie de toiture Ø 125 ou 160. Couleur tuile rouge ou ardoise.  
Matière plastique et feuille de plomb.

LIBELLÉ	A (mm)	B (mm)	Ø (mm)	Couleur	RÉF.
CPR 125 R	600	400	125	Rouge	422 563
CPR 125 A	600	400	125	Gris	422 564
CPR 160 R	600	400	160	Rouge	422 962
CPR 160 A	600	400	160	Gris	422 963



CPR

**BU 125** : buse de rejet pour tuile à douille.

LIBELLÉ	RÉF.
BU 125	422 207




BU 125

## Rejet ou prise d'air

**ME INOX 125/160 ou ME PLAST 125/160 B** : entrée ou sortie d'air murale avec faible perte de charge jusqu'à 200 m³/h. Emboîtement direct dans le conduit.

LIBELLÉ	Ø A	Ø B	RÉF.
ME INOX 125	125	190	464 040
ME INOX 160	160	210	461 004
ME PLAST 125 B	125	190	464 041
ME PLAST 160 B	160	190	464 042




ME INOX 125 / 160

Manchon pour traversée de mur (réglable de 250 à 385 mm).

**MAN R 125** : compatible avec ME Ø 125.

**MAN R 160** : compatible avec ME Ø 160.

LIBELLÉ	Ø A	Ø B	RÉF.
MAN R 125	125	-	464 044
MAN R 160	160	-	464 045



ME PLAST 125 / 160 B

## Pièges à sons

**PAS** : pièges à sons compacts pour cuisine et sanitaires permettant une atténuation acoustique jusqu'à 10 dB(A), raccordement mâle/mâle.

LIBELLÉ	Ø A	Ø B	L	RÉF.
PAS 80	80	121	193	422 306
PAS 125	125	165	343	422 308
PAS 160	160	205	550	524 682



PAS

## Interrupteurs

• Pour VMC simple flux autoréglable

**Inter 2V** : interrupteur 2 vitesses.

LIBELLÉ	RÉF.
INTER 2V	412 257

• Pour VMC simple flux hygroréglable

**Bouton poussoir**

LIBELLÉ	RÉF.
BOUTON POUSSOIR	420 931



Interrupteur/  
Bouton poussoir

+ Éco-participation en € HT : 0,17